

MOTORBIKE

R4000rs

- SYNTHETIC PLUS avec ESTER -

4T
stroke



JASO MA2 - API SM

REGULAR

● Grades disponibles :

10W30 - 10W40 - 10W50 - 15W50 - 20W50

R4000rs est un lubrifiant semi-synthétique haute qualité à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à un usage régulier. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir la meilleure protection de votre moteur et une résistance exceptionnelle au cisaillement.



● Conditionnements :

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
DENSITÉ A 15° C	K 2249	0,87	0,87	0,869	0,869	0,879	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	K 2283	11,3	14	18	18	18,1	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	K 2283	74,8	93,8	122,6	133,5	134	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	K 2283	143	153	163	150	151	-
POINT ÉCLAIR	K 2265	232	232	232	240	234	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-36	-33	-30	-30	°C

